



※トーマンのシュートの際は、ヘルメットと落下制止具（フルハーネス）を使用してください。




第1フロント
(4台4色)
計8回路
30A直×2
イーサネット回線 1口
DMXノード 4Port OUT×1

TOPSUS 電動 許容積載荷重570kg 6回路(C型20A 12口) ユニット3kWまで
サスタッパ記憶可 吊り機材無し
※TOPSUSは緞帳とかなり近くなっています。大きな機材の吊り込みはご遠慮ください。

客席SUS 電動 許容積載荷重200kg 12回路(C型20A 24口) ユニット3kWまで
サスタッパ記憶可 客席3列目 吊り機材無し
※TOPSUS、客席SUSの直回路、イーサネット回線はサス回路図をご覧ください



第1フロント
(4台4色)
計8回路
30A直×2
イーサネット回線 1口
DMXノード 4Port OUT×1



第2フロント
(4台4色)
計8回路
30A直×1
イーサネット回線 1口
(システムで使用中)
DMXノード 4Port OUT×1


ピンルーム
2シーリング奥
2kwクセノンピン×5
インカム×5常設

第1シーリング (計20回路)
1.5kWトツ×40台 (8台5色)

30A直×2 イーサネット回線2口 (システムで1口使用中) DMXノード 4Port OUT×1



第2フロント
(4台4色)
計8回路
30A直×1
イーサネット回線 1口
DMXノード 4Port OUT×1



第2シーリング (計14回路)

1.5kWトツ×20台 ・ 1kw PAR VN×8台

30A直×1 イーサネット回線1口 DMXノード 4Port OUT×1

