

照明移動機材リスト (1)

品目	メーカー	型番	数量	備考
LED凸レンズスポットライト	丸茂	LSC-805-WW	2	1Kw相当 (定格消費電力: 115W) 内、6台スタンド
LED凸レンズスポットライト	丸茂	LSC2-605-WW	6	500w相当 (定格消費電力: 90W)
LEDフレネルレンズスポットライト	丸茂	LSF-805-WW	2	1Kw相当 (定格消費電力: 115W)
LEDフレネルレンズスポットライト	丸茂	LSF2-605-WW	8	500w相当 (定格消費電力: 90W)
LEDパーライト	ETC	Color Souurce PAR	30	定格消費電力: 116.6W 設定: 6ch(Directモード)
LEDエリプソイダルスポット 36°	ETC	Color Souurce SPOT V	16	定格消費電力: 119W 設定: 8ch(Directモード) 内、FR上下各1台常設
LEDエリプソイダルスポット 26°	ETC	Color Souurce SPOT V	4	定格消費電力119W 設定: 8ch(Directモード)
MCD型調光器(ポータブルディマー)	丸茂	MCD2-20031-130	20	最大容量 3 KW (20A×3回路) 内、8台 (SUS各2台、FR上下各1台) 常設
マシンスポット	丸茂	EPD 3	1	定格消費電力: 1 Kw 20C型
マシンスポット	丸茂	EPD 2 - 1000w	2	定格消費電力: 1 Kw 20C型
マシンコントロールBOX	丸茂	MCBX-ED 3	1	DMX制御(20C型) DMX信号IN/ OUTコネクタ 5Pin (マシン制御用出力コネクタ DMX-4Pin)
マシンコントロールBOX	丸茂	MCBX-ED2-1	2	マシン制御出力コネクタ NJC型
ディスクマシン	丸茂	VSD 3	1	DMX制御 (マシン制御用入力コネクタ DMX-4Pin)
ディスクマシン	丸茂	VSD2	2	コントロールBOX制御(20C型) (マシン制御用入力コネクタ NJC-207)
スパイラルマシン	丸茂	NCD2	2	コントロールBOX制御 (マシン制御用入力コネクタ NJC-207)
スライドキャリア	丸茂	MCCD2	2	コントロールBOX制御(20C型) (マシン制御用入力コネクタ NJC-207)
先球(4 inc)		SDD3-4	2	
先球(6 inc)		SDD3-6	2	
先球(8 inc)		SDD3-8	2	
先球(10 inc)		SDD3-10	2	
波マシン	丸茂	NAE2	2	定格消費電力: 1 Kw 20C型
オーロラマシン	松村		1	定格消費電力: 500W 20C型
吊用1・5尺ミラーボール	丸茂	MB2-450/-R/-D	1	DMX制御
置型 楕円ミラーボール	丸茂		1	コントロールBOX制御(20C型)
フットライト	丸茂	PE-60W12L-4C 12灯 (3灯×4色)	6	調光可能LED電球 (DIMTEC製LSLG6007/ALL) 使用 定格消費電力: 7 W/630lm(1灯あたり) 20C型
PAR64 5M	丸茂		8	FR上下各4台常設
ミニプレート(5N×2)	東芝ライテック	MB-2	4	定格消費電力: 1 Kw 20C型
ランプピン	ウシオユーテック	UHP-1000S	2	定格消費電力: 1 Kw

照明移動機材リスト (2)

品 目	メーカー	型 番	数量	備考
スタンド	丸茂	SM2	12	内、2本 (FR上下各1本) 常設
ハイスタンド	丸茂	ST3C-9	6	キャスター付
ベース	丸茂	SHB-10	18	
鉄ハンガー	丸茂	HAS-2	50	
ポーターハンガー		HAL	2	
自在ハンガー		HL-3	6	
3連トンボ	丸茂	AMT	4	
介錯棒	東芝ライテック		2	
フォグマシン	アンタリ	F1-FAZER	1	

照明ケーブルリスト

種類		数量	種類		数量	種類		数量
30A-30A	20m	4	20A-20A	10m	14	DMX信号ケーブル	3m	40
	10m	14		5m	15		5m	30
	5m	12		3m	19		10m	14
	3m	12		1m	9		20m	4
	二又	5		二又	37			
30A-20A	10m	8				PowerCON (NAC3FXXB-W-S-JP)	5m	10
	3m	16						
	二又	12						